




精密な診断をお求めの方へ


非冷却赤外線センサー最高画素クラス

## FLIR T1010/ T1040/T1050sc


非冷却式赤外線素子として最大画素の検出器と  
独自に開発した新たな光学システムが、  
驚くほどクリアな画像と正確な非接触温度測定を可能にします。



研究開発



品質保証



設備診断



HD画質

1024×768px

高感度のタッチスクリーンは、気になる箇所のズームやポイント指定などが直感的に操作できます。



### 使いやすさを追求したデザイン

120°回転可能な光学ブロックでどんなアングルからでも無理なく計測することができます。



### リアルタイム時系列解析

USBケーブルでPCと接続することで、ソフトウェア上でリアルタイムに温度変化を時系列解析することができます。\*



### レンズバリエーション

標準28°レンズの他に、2倍望遠、3倍望遠、2倍広角、マクロレンズと計測目的に応じた豊富なラインナップを揃えています。

\*Windwing機能(※T1050scのみ): HSI(ハイスピードインターフェイス)を介して、PCソフトウェア上で最大240Hzでの熱画像表示。

製品仕様

カメラ型式	シンプルモデル FLIR T1010	保守安全モデル FLIR T1040	研究開発モデル FLIR T1050sc
熱画像解像度	1024×768		
温度分解能 (NETD) 30℃のとき	<0.025℃	<0.02℃	
標準画角	28°×21°		
他画角レンズを標準として使用	12°/45°標準仕様への変更可		
最小焦点距離	0.4m		
瞬時視野角 (IFOV)	0.47mrad		
カメラフレームレート	30Hz		
フォーカス調整	マニュアル/オート		
精度	±2℃もしくは2%	限定条件*1: ±1℃もしくは±1% その他のとき: ±2℃もしくは2%	
標準計測温度範囲	-40~650℃	-40~2000℃	
画像表示モード	赤外線画像、デジタルカメラ画像、MSX™ (輪郭補間の画像処理)	赤外線画像、デジタルカメラ画像、MSX™ (輪郭補間の画像処理)、ピクチャーインピクチャー	
ウルトラマックス	複数枚の画像取得後、画像統合処理による画質改善機能		
静止画保存 (温度情報付きJPEG)	○		
SDカードへの動画保存 (温度情報付きCSQ)	-	○	
SDカードへの動画保存 (温度情報なしMPEG4)	○		
プログラム保存	-	○ (15秒~24時間毎に設定)	
計測ツール (スポット、ボックス)	スポット (1)、エリア (1)、(ボックス、サークル、範囲内最高最低温度マーカー)	スポット (10)、エリア (5)、(ボックス、サークル、範囲内最高最低温度マーカー)	
計測ツール (ラインプロファイル)	○		
アイソサーム	設定値上下中間域をカラーマーカーで表示		
アラーム	選択した計測ツールの計測値からアラーム (ビープ音有・無選択可) の設定		
Wind Wing対応	-	-	○*2
補正	放射率、反射率、相対湿度、大気温度、距離、赤外線窓透過率		
GPS	-	○	
液晶ディスプレイ	4.3インチ タッチスクリーン		
オートオリエンテーション	カメラの向きに合わせて画像の向きを自動回転		
デジタルカメラ (LEDライト)	○		
ビューファインダー	-	○	
ビデオ出力	デジタルビデオ (HDMI Ctype)		
リチウムイオンバッテリー	>2.5時間/本		
メモリーカード	SDカード		
コンパス機能	-	○	
レーザーポインター	○ (クラス2)		
動作保証温度範囲	-15℃~+50℃		
重量	1.9kg		
三脚取付け	1/4インチ三脚穴		
標準付属ソフトウェア	Thermal Studio Pro 3ヶ月試用版ライセンス		Thermal Studio Pro 1年間試用版ライセンス Research IR Max ライセンス


【標準同梱品】レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー (2個)、充電器、HDMI-HDMIケーブル、輸送用ハードケース、レンズキャップ、SDカード、ネックストラップ、USBケーブル、HSIボックス (T1050scのみ)、検査証、Research IRMaxライセンスカード (T1050scのみ)、Thermal studio ライセンスカード

\*1 限定条件第1レンジ使用、測定対象物5~120℃、環境温度10~35℃ \*2 Wind wing 使用時 精度は読取値に対して±2.5℃または2.5%

オプションレンズ

	標準28°	広角45°	望遠12°	望遠7°
画角	28°×21°	45°×34°	12°×9°	7°×5.3°
最小焦点距離	40cm	20cm	1.3cm	3cm
IFOV	0.47mrad	0.80mrad	0.20mrad	0.12mrad

ソフトウェア

接写51μm	
測定視野	50×37mm
WD	97mm
IFOV	51μm



Thermal Studio Pro

静止画解析用ソフトウェア  
複数枚静止画一括解析・レポート作成



Research IR Max (T1050sc標準付属)

動画解析用ソフトウェア  
時系列動画データ解析記録・Wind wing

保証延長プログラム



製品購入後30日以内に製品登録をしていただければ、フリーシステムズ独自の2-5-10年保証が適用されます。

フリーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階  
E-mail info@flir.jp www.teledyneflir.jp

本書に記載の機器を輸入する場合米国政府の輸出認定が必要になる場合があります。説明目的の画像を除き、米国法に反する転載は禁止されています。製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。  
©2022 Teledyne FLIR, LLC. All rights reserved. (2022/08)

\*1 TELEDYNE FLIR は、TELEDYNE FLIR, LLC. またはその関連会社の日本またはほかの国における商標です。

\*2 FLIR T1010, FLIR 1040, FLIR 1050sc, Thermal Studio Pro, Research IR MAX とは、TELEDYNE FLIR, LLC. の製品型式名です。



フリーシステムズジャパン正規代理店



アズビルトレーディング株式会社

<https://at.azbil.com/>

本社 〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング8階 03-4233-7853

東京支店 03-4233-7863 福島営業所 024-927-0530 静岡営業所 054-272-5300  
 北関東支店 048-600-3931 つくば営業所 029-817-4755 神戸営業所 078-341-3581  
 名古屋支店 052-218-5080 群馬営業所 027-310-3381 兵庫営業所 079-456-1581  
 大阪支店 06-7668-0023 千葉営業所 043-246-6652 岡山営業所 086-460-0050  
 広島支店 082-568-6181 神奈川営業所 046-400-3433 鳥栖営業所 0942-84-4331  
 九州支店 093-285-3751 諏訪営業所 0266-71-1112

\*外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

240401-0000-1-AT